

Heißer Sommer coole Preise!



Klima Sommeraktion 2017



2,5 kW

€ 565

Aktionssetpreis*



3,2 kW

€ 595

Aktionssetpreis*


*) Set bestehend aus Innen- und Außengerät, Fernbedienung
Preise exkl. 20 % MwSt, Angebot gültig solange der Vorrat reicht

Klima Sommeraktion 2017




Merkmale der Rocky-Baureihe

- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- Leistungsfähiger Inverter-Kompressor
- 3 Jahre Herstellergarantie
- umweltfreundliches R410a-Kühlmittel
- doppelseitiger Wasserablauf
- einfach zu reinigende Frontblende
- Komfortabler Schlaf-Modus
- Filterausstattung: Katechin- und Aktivkohlefilter
- High-Speed-Digital-Signal-Prozessor



ASH-09AIR



ASH-12AIR



| Modell | | ASH-09AIR3 | ASH-12AIR3 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Leistung | Kühlen kW | 2,5 (0,6 - 2,8) | 3,2 (0,6-3,5) |
| | Heizen kW | 2,8 (0,6 - 3,0) | 3,4 (0,6-3,8) |
| Frequenz/Spannung | V / Hz / - | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
| | Zuleitung zu | Außengerät | Außengerät |
| Anschlussleistung Kühlen / Heizen | W | 800 / 780 | 1020 / 995 |
| Nennaufnahmeleistung Kühlen / Heizen | W | 1400 | 1500 |
| Stromaufnahme | A | 3,6 / 3,5 | 4,5 / 4,4 |
| SEER / SCOP | W/W | 5,80 / 4,00 | 6,10 / 4,00 |
| Energieeffizienzklasse | - | A+ / A | A++ / A+ |
| Luftleistung Innengerät | m³/h | 500 / 400 / 300 / 250 | 500 / 400 / 300 / 250 |
| Luftleistung Außengerät | m³/h | 1600 | 1600 |
| Schalldruckpegel Innengerät | dB(A) | 38 / 34 / 31 / 28 | 39 / 34 / 31 / 28 |
| Schalldruckpegel Außengerät | dB(A) | 50 | 51 |
| Entfeuchtung | l/Std | 0,8 | 1,4 |
| Kältemittel/Füllmenge | Typ/kg / t eq. CO2 | R410A / 0,7 / 1,46 | R410A / 0,85 / 1,88 |
| | Fl.-Seite Zoll/mm | 1/4 / 6,4 | 1/4 / 6,4 |
| Rohrdurchmesser | Gas-Seite Zoll/mm | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 |
| | | | |
| Rohrlänge | m | 5,0 | 5,0 |
| Max. Rohrlänge | m | 15 | 20 |
| Überhöhung | Max m | 10,0 | 10,0 |
| Weitere Kältemittel | g/m | 20 | 20 |
| Abmessungen (B x H x T) | Innengerät mm | 790 x 265 x 174 | 790 x 265 x 174 |
| | Außengerät mm | 776 x 540 x 320 | 842 x 596 x 320 |
| Gewicht netto Innengerät/Außengerät | kg | 9,0 / 27,0 | 9,0 / 31,0 |
| Betriebstemperaturbereich | Kühlen °C | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 |
| | Heizen °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |